

MD-2012

Asansör Uygulamaları için Hız Kontrol Cihazı

"Konfora Kolayca Ulaşın"

Kompakt Tasarım, Üstün Özellikler,

- EM uyumluluk sağlayan dahili 3 Faz Şebeke Filtresi,
- 34A/15kW'a kadar az yer kaplayan tek gövde boyu
- Kolay yönü bularak 22A motorlara kadar tek bir 1500VA UPS ile kurtarma yapabilme,
- Kalkışta 5 saniye boyunca nominal akımının 2 katını verilebilme,
- Kısa Devre, Aşırı Akım, Aşırı Gerilim, Aşırı Isınma, Aşırı Yükleme, Düşük Gerilim hatalarına karşı kendini ve motoru korur,
- A3 Test Modu için programlanabilir yüksek tork ile kalkış özelliği,

Model	Güç
15 A	5,5 kW
18 A	7,5 kW
22 A	10 kW
26 A	11 kW
34 A	15 kW
50 A	22 kW
66 A	32 kW

Üstün Konfor ve Motor Hakimiyeti,

- 3 fazlı dişlili ve dişsiz motorlar ile birlikte kullanılabilir,
- Enkoderli (kapalı çevrim) veya Enkodersiz (açık çevrim) çalışabilme,
- 16kHz anahtarlama frekansı sayesinde sessiz çalışma,
- Dişsiz motorlarda 100 kutuba kadar çalışma desteği,

Kapsamlı Özellikler,

- Otomatik yavaşlama mesafesi ölçümü ile doğrudan yavaşma özelliği,
- Kullanıcı ayarlarını kaydedebilme ve tekrar geri yükleyebilme,
- Makine-motor bilgilerine göre, ayarlanan yüksek hızdaki yavaşlama mesafesininin parametrede gösterilmesi,
- PC bağlantısı ile parametre kopyalama ve geri yükleme olanağı,
- Programlanabilir röle çıkışları ile farklı ihtiyaçlarda kumanda panosunda bağlantı kolaylığı,
- Farklı hızlar ve işlevler için 3 adet programlanabilir giriş,

Parola Korunmalı, Kullanımı Kolay Menü,

- Asansör uygulamaları için özel olarak yapılandırılmış parametreler,
- Kolay ve anlaşılır kullanıcı dostu menü arayüzü,
- Ayrıntılı izleme ekranları ile kolay durum tespiti,
- Hataların tarih ve saat bilgileriyle kaydedilmesi,

